

製品一覧表

硬さ標準片				
種 類			寸法	材質
HRC	20,25,30,35,40,45,50,55,60,62,64		φ 65×15	SUJ2
HRC	67,70		φ 65×15	SK2
HRB	30,40,50,60,70,80		φ 65×11	C2600P
HRB	90,95,100		φ 65×15	SUJ2
HRA	55,60,65,70,75,80		φ 65×15	SUJ2
HRA	85		φ 65×15	SK2
HR15N	70,75,80,85,90		φ 65×15	SUJ2
HR30N	40,45,50,55,60,65,70,75,80		φ 65×15	SUJ2
HR30N	85		φ 65×15	SK2
HR45N	20,30,40,50,60,70		φ 65×15	SUJ2
HR15T	70,75,80,85		φ 65×11	C2600P
HR15T	90		φ 65×15	SUJ2
HR30T	30,35,40,45,50,55,60,65,70,75		φ 65×11	C2600P
HR30T	80		φ 65×15	SUJ2
HR45T	20,30,40,50		φ 65×11	C2600P
HR45T	60,70		φ 65×15	SUJ2
HRE	70,80,90,92,100		φ 65×11	C2600P
HRE	112		φ 65×15	SUJ2
HRF,L,M,R,S,15Y,その他 お問い合わせください			φ 65×15	-
HV(10)	100		φ 65×15	C2600P
HV(10)	200,300,400		φ 65×15	SUJ2
HV(30)	500,600,700,800		φ 65×15	SUJ2
HV(30)	900,950		φ 65×15	SK2
HMV(0.1)	100		φ 32×7	C2600P
HMV(0.1)	200		φ 32×7	SUJ2
HMV(0.2)	300,400,500,600,700		φ 32×7	SUJ2
HMV(0.3)	800		φ 32×7	SUJ2
HMV(0.3)	900,950		φ 32×7	SK2
HS	30,40,50,60,70,80,90		φ 65×15	SUJ2
HS	95,100		φ 65×15	SK2
HB(10/500)	100		φ 115×18	S10C
HB(10/3000)	180,200,229,250,300,350,400,450,500,550,600		φ 115×18	SUJ2
HK	100,200,300,400,500,600,700,800		φ 32×7	SUJ2
標準くぼみ HV			φ 65×15	SUJ2
標準くぼみ HMV			φ 32×7	SUJ2
成績証明書 (A4判・ユーザー名記載)			-	-
英文成績証明書 (A4判・ユーザー名記載)			-	-
・試験荷重と条件はご指定ない場合は表中()の値で校正しますが、事前の変更は可能です。				
・硬さの種類や条件によっては標準値精度が付かない場合があります。				
・成績証明書の記載について、硬さの種類が同じ場合は、複数の標準片を併記することもできます。				

JCSS校正付硬さ標準片				
種 類			寸法	材質
JCSS HRC	20~64		φ 65×15	SUJ2
JCSS HV	100~900		φ 65×15	-
JCSS HMV	100~900		φ 32×7	-
JCSS HBW	100~600		φ 115×18	SUJ2
*すべて成績証明書付(A4判・ユーザー名、住所記載)				

シャルピー基準片				
種 類			寸法	材質
30J	(1set=5本入)		JIS4号	SNCM439
100J	(1set=5本入)		JIS4号	SNCM439